

PURITY C50 Fresh



Erleben Sie ungetrübten Kaffeegenuss

Der PURITY C50 Fresh wurde speziell für Weichwassergebiete mit einer hohen Partikeldichte im Wasser entwickelt. Die Aktivkohlemischung hält diese Partikel zuverlässig von Maschine und Endprodukt fern und sorgt für einen ungetrübten, frischen Geschmack. Zusätzlich wird die Maschine optimal geschützt. Somit reduziert der PURITY C50 Fresh den Großteil an wesentlichen Störfaktoren, die durch Eigenschaften des Wassers hervorgerufen werden können.



Unsere Umwelt

Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Wir nehmen alle erschöpften Kartuschen zurück und die Wertstoffe werden in unserer eigenen Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht weniger Abfall und Ressourcen werden geschont.

Ihre Vorteile

- Professionelle Wasseroptimierung speziell für Heißwasseranwendungen in Weichwassergebieten
- Bestmöglicher Maschinenschutz auch bei hoher Partikeldichte
- Reduktion von Chlor sowie allen anderen geruchs- und geschmacksstörenden Substanzen durch den Aktivkohlefilter
- Einfache Handhabung durch Schnellwechsel-System mit innovativem Verriegelungsgriff für sichere Arretierung
- Integriertes Spül- und Entlüftungsventil für eine einfache Bedienung und platzsparend dank Wassereingang und -ausgang an einer Filterkopfseite



Filtertechnologie mit System

- 1 Vorfiltration**
Ein Vorfilter hält grobe Partikel zurück.
- 2 Aktivkohlefiltration**
Zur Verringerung störender Geschmacks- und Geruchsstoffe wird das gesamte Wasser über Aktivkohle geleitet.
- 3 Feinfiltration**
Am Ende des Filtrationsprozesses hält ein Filtervlies feine Partikel zurück.



Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabsgetreu.

Qualität und Sicherheit



Optimale Wasserqualität
Herausragende und konstante Wasserqualität – frei von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

Höchste Produktsicherheit
Für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.

Einfache Handhabung
Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



*gilt für alle wasserberührenden Materialien

PURITY C50 Fresh	
Technologie	Aktivkohlefiltration
Kapazität ¹	15.000 l
max. Betriebsdruck	8,6 bar
Wassereingangstemperatur	4 - 30 °C
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust	160 l/h
Nenndurchfluss	60 l/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,25 bar
Bettvolumen	1 l
Maße (B/T/H) mit Filterkopf	119 / 108 / 268 mm
Gewicht (trocken/nass)	0,8 / 1,7 kg
Anschlüsse (Eingang/Ausgang)	G 3/8" oder John Guest* 8 mm
Betriebslage	vertikal und horizontal

PURITY C50 Fresh		Bestellnummer
Filterkartusche		1010734 (Pack 1)
Filterkopf 0 %, G 3/8"		1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)*
Filterkopf 0 %, JG 8		1002942 (Pack 1)* / 297176 (Pack 20)*
PURITY C Filterkopfsatz III 0 - 70% (Filterkopf G 3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)		1002937

Zubehör		Bestellnummer
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10 - 100		1033041
Rückflussverhinderer G 3/8"		1000639 (Pack 3)
Rückflussverhinderer JG 8		292069 (Pack 1)*

Passende Schläuche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Portfolio und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

Anmerkungen	
	¹ Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen. * Nicht für die Schweiz lieferbar

Hinweis: Bei PURITY C Aktivkohlefiltern wird das gesamte Eingangswasser filtriert. Die Filterkartusche kann mit Filterköpfen mit variablem und fest eingestelltem Verschnitt betrieben werden. Ein gegebenenfalls im Filterkopf eingestellter Verschnittanteil wird aber nicht berücksichtigt.

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

Für mehr Informationen:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4 | 65232 Taunusstein | Deutschland
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net | www.professional.brita.net

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Schweiz
Tel.: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231
info-ppd@brita.net | www.brita.ch



BRITA Professional Filter Service App

Die neue Filter App ist das ideale Service-Modul für Sie. Dieses einzigartige und umfassende Hilfsmittel unterstützt Sie dabei, den richtigen Filtertyp und die richtige Filtergröße für Ihre Anforderungen zu ermitteln. Sie stellt detaillierte Installationsanweisungen für Servicetechniker zur Verfügung, berechnet, wann Kartuschen ersetzt werden müssen und verfügt über eine Vielzahl weiterer innovativer Funktionen.

Kostenlos heruntergeladen bei



Oder unter <https://professional.brita.net/app>